



La larga distancia entre la polea superior y el tambor optimiza la recogida del cable.

La altura de la polea superior es esencial para la elevación frontal de los troncos evitando así posibles daños en el terreno.



Los soportes extras de la polea superior proporcionan una resistencia adicional para el manejo de troncos pesados.

Cuando se arrastra los troncos pesados la polea inferior (equipamiento estándar) amplía la zona de trabajo del cable.



La pantalla protectora protege el tractor en caso de rotura del cable.



Trabajos forestales a la velocidad de un rayo!



Una amplia gama de cabrestantes preparados para trabajar



Las dimensiones del cabrestante están especialmente diseñadas para facilitar el acceso en estrechos caminos.



La robusta barra de soporte esta diseñada para la acomodación de largos troncos.



El sistema de bloqueo prevendrá el retroceso de los troncos.



El sistema manual permite un fácil accionamiento.

La conexión de la toma de fuerza esta situada en el centro del cabrestante reduciendo así el desgaste de piezas móviles.

Sistema de tambor manteniendo el cable debidamente tensado.



El cabrestante permite tanto apilar como anivelar.

E
R
C
I
D
A
D
E
S

DE FRANSGÅRD!

Datos técnicos:

	V-2800	V-4000	V-6500
Capacidad de arrastre	2,8 tonne	4 tonne	6,5
Peso (sin cable)	150 kg	250 kg	400 kg
Capacidad del tambor:			
Diámetro	8 mm	10 mm	11 mm
Longitud recomendada	45 / 40 m	60 / 50 m	80 / 50 m
Velocidad del cable (m/sg) (a 540 rpm)	0,6 → 1,5 m	0,6 → 1,5 m	0,6 → 1,5 m
Altura (total)	1,45 m	1,75 m	2,15 m
Pantalla protectora ↑ x ↔	71 x 104 cm	71 x 104 cm	71 x 104 cm
Polea superior ↑	120 cm	150 cm	180 cm
Polea inferior ↑	53 cm	75 cm	85 cm
Barra apoyo soporte arrastre ↑ x ↔	30 x 110 cm	55 x 150 cm	70 x 150 cm
Altura conexión toma de fuerza	41 cm	50 cm	57 cm
Accionamiento tres puntos	kat. I / II / I -25%	kat. I / II	kat. I / II
Potencia necesaria (mínima)	25 CV / 19 kW	40 CV / 30 kW	80 CV / 60 kW



Equipamiento estándar:

- Protector del cable
- Pantalla protectora
- Soporte tensor del tambor
- Soporte y accesorios
- Polea inferior (V-4000 + V-6500)
- Robusta barra de gran anchura remolcadora



Equipamiento opcional:

- Polea inferior para V-2800

Accesorios:

- Cable con gancho
- Anilla corredora (slider)
- Cadenas forestales
- Toma de fuerza tractor
- Polea desviación



Puesto que innovamos y diseñamos constantemente nos reservamos el derecho de efectuar cambios técnicos.

Importador for spain

Maquinaria Agrícola Y Forestal
J. Font
 C/ Creueta, 98 - 08670 NAVÀS (BCN)
 ESPAÑA
 Telf. 93-839 09 95 - Telf./fax 93-839 07 94

Fabricante:

Fransgård
 Fransgård Maskinfabrik A/S
 Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
 Tel. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65



Fransgård

V-2800 V-4000 V-6500